

Luserna

*new processing, old style*

re

*ramella graniti*

italian stone design since 1945



*Top cucina satinato kitchen top in brushed Luserna*





Scala in Luserna granigliata *Scratched Luserna staircase*



Pavimento a correre anticato *Free length floor in aged Luserna*







*Pavimento a corriere anticato Free length floor in aged Luserna*





*Scala in Luserna anticata Aged Luserna staircase*

*Pavimento galleggiante granigliato Floating floor in scratched Luserna*







# Luserna



Peso per unità di volume *Weight per unit of volume*: 2670 Kg/m<sup>3</sup>

Carico di rottura a compressione semplice

*Compression breaking load (compressive strength)*: 1662 Kg/cm<sup>2</sup>

Resistenza a flessione *Ending strength (modulus of rupture)*: 218 Kg/cm<sup>2</sup>

Usura per attrito radente *Abrasion resistance*: 0,88 mm

Coefficiente di imbibizione (in peso) *Moisture absorption (by weight)*: 0,29 %



Luserna lucida  
*Polished Luserna*



Luserna fiammata  
e satinata  
*Flamed and brushed  
Luserna*



Luserna fiammata  
*Flamed Luserna*



Luserna antica  
*Aged Luserna*



Luserna granigliata  
*Scratched Luserna*



Luserna a spacco  
naturale  
*Natural split Luserna*



re

*ramella graniti*

italian stone design since 1945

Cantone Molino, 3 - 13851 Castelletto Cervo (Biella) Italy

Ph. +39 0161 859124 - Fax +39 0161 859395 - [castelletto@ramellagraniti.com](mailto:castelletto@ramellagraniti.com) - [www.ramellagraniti.com](http://www.ramellagraniti.com)